

ESPECIFICACIONES		OUTLANDER 650 EFI	OUTLANDER 800R EFI*
MOTOR	Tipo	649,6 cc, 4 tiempos, bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 8 válvulas SOHC	799.9 cc, 4 tiempos, bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 8 válvulas SOHC
	Diámetro por carrera	82 x 62 mm	91 x 62 mm
CHASIS	Potencia neta	< 15kW	
	Sistema de alimentación	EFI, Cuerpo de mariposa de 46 mm, 2 inyectores VDO Siemens [†]	EFI, Cuerpo de mariposa de 46 mm, 2 inyectores VDO Siemens [†]
	Sistema de arranque	Eléctrico	Eléctrico
	Transmisión	CVT, automática por variador con largas, cortas, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás, freno motor estándar	CVT, automática por variador con largas, cortas, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás, freno motor estándar
	Conjunto de la transmisión	Selector de 2x4/4x4 con diferencial delantero Visco-Lok [‡]	Selector de 2x4/4x4 con diferencial delantero Visco-Lok [‡]
	Emissiones CO	Certificación Euro-2	
	Bastidor	SST™	SST™
	Tipo de suspensión delantera/recurrido	Doble trapecio 203 mm (8 pulg.)	Doble trapecio 203 mm (8 pulg.)
	Tipo de suspensión trasera/carrera	TTI™ independiente 229 mm (9 pulg.)	TTI™ independiente 229 mm (9 pulg.)
	Frenos delanteros	2 discos, hidráulicos, montados en el diferencial	2 discos, hidráulicos, montados en el diferencial
Freno trasero	1 disco, hidráulico, montado en el cardán	1 disco, hidráulico, montado en el cardán	
Neumáticos/delanteros	660 x 203 x 305 mm (26 x 8 x 12 pulg.)	660 x 203 x 305 mm (26 x 8 x 12 pulg.)	
Neumáticos/traseros	660 x 254 x 305 mm (26 x 10 x 12 pulg.)	660 x 279 x 305 mm (26 x 11 x 12 pulg.)	
Ruedas	Acero	Acero	
DIMENSIONES	Long. x Anch. x Alt. (mm)	2,184 x 1,168 x 1,143 mm	2,184 x 1,168 x 1,143 mm
	Long. x Anch. x Alt. (pulg.)	86 x 46 x 45 pulg.	86 x 46 x 45 pulg.
	Distancia entre ejes	1,295 mm	1,295 mm (51 pulg.)
	Altura del asiento	877 mm	877 mm (34.5 pulg.)
	Distancia al suelo	305 mm	305 mm (12 pulg.)
	Peso en seco	303 kg	303 kg
	Capacidad de remolque	590 kg	590 kg
	Capacidad de carga (delantera y trasera)	Delantera: 45 kg Trasera: 90 kg	Delantera: 45 kg Trasera: 90 kg
	Capacidad de almacenaje	Almacenamiento trasero 20 L	Almacenamiento trasero 20 L
	Capacidad de combustible	16.3L	16.3L
PRESTACIONES	Instrumentación	Indicador multifunción digital LCD: Velocímetro digital, tacómetro digital, RPM (gráfico de barras y numérico), odómetro, contador de horas y parcial, centro de diagnóstico, posición de marcha, contador de horas del motor, indicador 4x4, luces de temperatura/ motor, medidor electrónico de combustible, luz de nivel bajo de combustible, desconexión automática después de 15 minutos, indicador de luces largas/cortas	Indicador multifunción digital LCD: Velocímetro digital, tacómetro digital, RPM (gráfico de barras y numérico), odómetro, contador de horas y parcial, centro de diagnóstico, posición de marcha, contador de horas del motor, indicador 4x4, luces de temperatura/ motor, medidor electrónico de combustible, luz de nivel bajo de combustible, desconexión automática después de 15 minutos, indicador de luces largas/cortas
	Antirrobo	Sistema de llave codificada D.E.S.S. (Digital Encoded Security System)	Sistema de llave codificada D.E.S.S. (Digital Encoded Security System)
	Electricidad	Preinstalación para cabestrante	Preinstalación para cabestrante
	Iluminación	2 faros montados en el guardabarros (35 W) con luz trasera/luz de freno - 4 intermitentes homologación CE	2 faros montados en el guardabarros (35 W) con luz trasera/luz de freno
	Tomás de corriente	Tipo encendedor en la consola, conector estándar tras el cuentakilómetros (15 A)	Tipo encendedor en la consola, conector estándar tras el cuentakilómetros (15 A)
	Señal de advertencia	Bocina	
KITS DISPONIBLES	Color disponible	Rojo Viper	
	Contenido del pack XT	Cabestrante BRP XL 3000 con guíacabos de rodillo y mando a distancia con cable, llantas de aluminio, neumáticos radiales Carlisle [§] ACT, parachoques delantero y trasero, cubremanos.	Cabestrante BRP XL 3000, guíacabos de rodillo, mando a distancia con cable, llantas de aluminio, neumáticos radiales Carlisle [§] ACT, parachoques delantero y trasero, cubremanos.
	Colores disponibles para modelo con kit	Amarillo	Amarillo
	Contenido del pack XT-P		Nueva dirección asistida DPS (Dynamic Power Steering) de modo dual; Nuevo Visco-Lok QE; Nuevas llantas negras de aluminio de 12" con inserciones amarillas; Nuevo alternador de 650 watts; Plásticos negros con paneles amarillos; Guardabarros; Cabestrante BRP XL3000 con guíacabos y mando a distancia; Neumáticos radiales Carlisle [§] ACT; Parachoques delantero y trasero; Cubremanos
Colores disponibles para modelo con kit		Negro con inserciones amarillas	



Outlander 650 EFI



Outlander 650 EFI XT™



Outlander 800R EFI XT
Modelo EC no disponible



Outlander 800R EFI XT-P™
Modelo EC no disponible

■ Versión homologada CE

*Modelo internacional sólo disponible con pack XT o XT-P

© 2009 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos los derechos reservados.™ ® y el logotipo de BRP son marcas registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodriv GmbH. ‡El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Debido a nuestro continuo compromiso con la calidad e innovación de nuestros productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones técnicas, los precios, los diseños, las características, los modelos o el equipamiento sin incurrir en obligación alguna por ello. Conducir responsablemente. BRP recomienda que todos los conductores de ATV realicen un curso de formación. La conducción de ATVs puede ser peligrosa. Para su seguridad: el conductor y el pasajero deben usar casco, gafas protectoras y ropa apropiada. Recuerde que no debe consumirse alcohol ni drogas si se va a conducir. No conduzca de manera imprudente. Evite las velocidades excesivas y tenga particularmente cuidado en superficies irregulares. Respete el mínimo de edad requerido por la ley para conducir un ATV o llevar un pasajero en un ATV. Nunca lleve un pasajero en un ATV que no esté específicamente diseñado para ello.