




	ESPECIFICACIONES	RENEGADE 500 EFI	RENEGADE 800R EFI	
MOTOR	Tipo	499,6 cc, 4 tiempos, bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 8 válvulas SOHC	799,9 cc, 4 tiempos, bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 8 válvulas SOHC	
	Diámetro por carrera	82 x 47 mm	91 x 62 mm	
CHASIS	Potencia neta	< 15kW	< 15kW	
	Sistema de alimentación	EFI, Cuerpo de mariposa de 46 mm, 2 inyectores VDO Siemens†	EFI, Cuerpo de mariposa de 46 mm, 2 inyectores VDO Siemens†	
	Sistema de arranque	Eléctrico	Eléctrico	
	Transmisión	CVT, automática por variador con largas, cortas, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás, freno motor estándar	CVT, automática por variador con largas, cortas, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás, freno motor estándar	
	Conjunto de la transmisión	Selector de 2x4/4x4 con diferencial delantero Visco-Lok†	Selector de 2x4/4x4 con diferencial delantero Visco-Lok†	
	Emissiones CO	Certificación Euro-2	Certificación Euro-2	
	Bastidor	SST™	SST™	
	Tipo de suspensión delantera/recorrido	Doble trapecio de tipo RS, el superior de aluminio forjado/ Amortiguadores Motion Control 216 mm (8.5 pulg.)	Doble trapecio de tipo RS, el superior de aluminio forjado/ Amortiguadores HPG 216 mm (8.5 pulg.)	
	Tipo de suspensión trasera/carrera	TTI™ independiente de tipo RS, amortiguadores Motion Control 229 mm (9 pulg.)	TTI™ independiente de tipo RS, amortiguadores HPG 229 mm (9 pulg.)	
	Frenos delanteros	2 discos, hidráulicos	2 discos, hidráulicos	
Freno trasero	1 disco, hidráulico, montado en el cardán	1 disco, hidráulico, montado en el cardán		
Neumáticos/delanteros	ITP® Holeshot® ATR 25 x 8 x 12 pulg. (635 x 203 x 305 mm)	ITP® Holeshot® ATR 25 x 8 x 12 pulg. (635 x 203 x 305 mm)		
Neumáticos/traseros	ITP® Holeshot® ATR 25 x 10 x 12 pulg. (635 x 254 x 305 mm)	ITP® Holeshot® ATR 25 x 10 x 12 pulg. (635 x 254 x 305 mm)		
Ruedas	Centro de aluminio de fundición	Centro de aluminio de fundición reforzado		
Long. x Anch. x Alt. (mm)	2,184 x 1,168 x 1,143 mm	2,184 x 1,168 x 1,143 mm		
DIMENSIONES	Long. x Anch. x Alt. (pulg.)	86 x 46 x 45 pulg.	86 x 46 x 45 pulg.	
	Distancia entre ejes	1,295 mm	1,295 mm	
	Altura del asiento	877 mm	877 mm	
	Distancia al suelo	279 mm	279 mm	
	Peso en seco	279 kg	279 kg	
	Capacidad de remolque	590 kg	590 kg	
	Capacidad de carga	16 kg	16 kg	
	Capacidad de almacenaje	Almacenamiento trasero 3,7 L	Almacenamiento trasero 3,7 L	
	Capacidad de combustible	16.3L	16.3L	
	PRESTACIONES	Instrumentación	Indicador multifunción: Velocímetro, tacómetro, odómetro, contador parcial y de horas, indicador de gasolina, indicador de marcha y de 4x4, desconexión automática	Indicador multifunción: Velocímetro, tacómetro, odómetro, contador parcial y de horas, indicador de gasolina, indicador de marcha y de 4x4, desconexión automática
Antirrobo		Sistema de llave codificada D.E.S.S. (Digital Encoded Security System)	Sistema de llave codificada D.E.S.S. (Digital Encoded Security System)	
Electricidad		Preinstalación para cabestrante	Preinstalación para cabestrante	
Iluminación		4 faros montados en el guardabarros (60 W) con luz trasera/ luz de freno - 4 intermitentes homologación CE	4 faros montados en el guardabarros (60 W) con luz trasera/ luz de freno - 4 intermitentes homologación CE	
Tomás de corriente		Tipo encendedor en la consola, conector estándar tras el cuentakilómetros (15 A)	Tipo encendedor en la consola, conector estándar tras el cuentakilómetros (15 A)	
KITS DISPONIBLES	Señal de advertencia	Bocina	Bocina	
	Color disponible para modelo base	Rojo Viper	Rojo Viper	
KITS DISPONIBLES	X xc Package Content		Dirección asistida DPS (Dynamic Power Steering) de modo dual, Visco-Lok OE, llantas con anillos de refuerzo interior y exterior, Barra estabilizadora en eje delantero, Alternador de 650 watts Suspensión delantera KYB HPG de aluminio con ajustes de compresión para alta y baja velocidad, rebote y precarga Suspensión trasera KYB® HPG con depósito remoto y ajustes de compresión para alta y baja velocidad, de rebote y de precarga. Protector de bajos de aluminio. Cubremanos. Manillar de aluminio de perfil cónico con almohadilla cuadrada Gráficos kit X. Funda de asiento X Negro o Amarillo	
	Contenido Pack X xc			

■ Versión homologada CE

■ Versión homologada CE

© 2009 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos los derechos reservados.™ ® y el logotipo de BRP son marcas registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodriv GmbH. ‡El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Debido a nuestro continuo compromiso con la calidad e innovación de nuestros productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones técnicas, los precios, los diseños, las características, los modelos o el equipamiento sin incurrir en obligación alguna por ello. Conducir responsablemente. BRP recomienda que todos los conductores de ATV realicen un curso de formación. La conducción de ATVs puede ser peligrosa. Para su seguridad: el conductor y el pasajero deben usar casco, gafas protectoras y ropa apropiada. Recuerde que no debe consumirse alcohol ni drogas si se va a conducir. No conduzca de manera imprudente. Evite las velocidades excesivas y tenga particularmente cuidado en superficies irregulares. Respete el mínimo de edad requerido por la ley para conducir un ATV o llevar un pasajero en un ATV. Nunca lleve un pasajero en un ATV que no esté específicamente diseñado para ello.