

RENEGADE™ 500 EFI (EC)

MOTOR

SPECIFICATIES RENEGADE 500 EFI (EC)

| | |
|------------------|--|
| Type | 499,6 cc, 4-takt, V-twin, vloeistofgekoeld, 8 kleppen SOHC |
| Boring & slag | 82 x 47 mm |
| Vermogen | < 15kW |
| Brandstofsysteem | 46 mm gasklepbehuizing, 2 Siemens [‡] VDO injectoren |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Transmissie | CVT, subtransmissie met hoog/laag, parkeerstand, neutraal en achteruit, standaard motorrem |
| Aandrijving | Instelbare 2w/4w cardanaandrijving met Visco-Lok [†] voordifferentieel |
| Emissie | Euro-2 goedgekeurd |



Renegade™
500 EFI

CHASSIS

| | |
|-----------------------------|--|
| Frame | SST™ |
| Type/verzet voorophanging | Dubbele A-arm type RS, bovenste arm van gesmeed aluminium/Motion Control schokdempers, 216 mm (8,5 in) |
| Type/verzet achterophanging | Type RS TTI™-onafhankelijk, Motion Control schokdempers, 229 mm (9 in) |
| Voorrem | 2 inboard hydraulische remschijven |
| Achterrem | 1 inboard hydraulische remschijf |
| Banden/voor | ITP [‡] Holeshoot [‡] ATR – 635 x 203 x 305 mm (25 x 8 x 12 in) |
| Banden/achter | ITP [‡] Holeshoot [‡] ATR – 635 x 254 x 305 mm (25 x 10 x 12 in) |
| Wielen | Centraal gesmeed aluminium |

AFMETINGEN

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| L x B x H (mm) | 2.184 x 1.168 x 1.143 mm |
| L x B x H (inch) | 86 x 46 x 45 in |
| Wielbasis | 1.295 mm (51 in) |
| Zadelhoogte | 877 mm (34,5 in) |
| Droog gewicht | 280 kg (617 lbs) |
| Afstand tot wegoppervlak | 279 mm (11 in) |
| Rekcapaciteit (achter) | 16 kg (35 lbs) |
| Trekcapaciteit | 590 kg (1.300 lbs) |
| Brandstofcapaciteit | 20 L (5,3 US gal) |

FUNCTIES

| | |
|--------------------------------|--|
| Instrumentarium | Multifunctionele meter: Snelheidsmeter, toerenteller, kilometer teller, uren- en afstandmeter, versnelling & 4x4-indicator, diagnostisch centrum, brandstofmeter, automatische uitschakeling na 15 minuten. |
| Anti-diefstalsysteem | D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) |
| Opbergruimte | Opbergruimte achter 3,7 L (1 US gal) |
| Elektrisch systeem | Bedrading voor lier aanwezig |
| Verlichting | 4 in de bumper gemonteerde koplampen (60W) met achterlicht/remlicht – EC goedgekeurd, 4 richtingaanwijzers |
| DC-stopcontact | Type aansteker in console, standaard aansluiting achterop (15A) |
| Waarschuwingssignaal | Claxon |
| Beschikbare kleuren basismodel | Adderrood |

© 2008 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle rechten voorbehouden. ™ ® en het BRP-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of haar dochterondernemingen. †Visco-Lok is een handelsmerk van GKN Visco-drive GmbH.
‡Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaars. Vanwege onze voortdurende kwaliteitsgerichtheid en innovatie, behoudt BRP zich het recht om op ieder moment specificaties, prijzen, ontwerpen, functies, modellen of materiaal zonder verdere verplichtingen stop te zetten of te wijzigen. Rij voorzichtig, BRP adviseert alle ATV-rijders een training te volgen. Het gebruik van ATVs kan gevaarlijk zijn. Voor uw veiligheid: de rijder en bijrijder moeten een helm, oogbescherming en andere beschermende kleding dragen. Stap nooit achter het stuur als u onder de invloed bent van alcohol/medicijnen. Ga niet stunts rijden met een ATV. Vermijd excessieve snelheden en wees met name voorzichtig op ruig terrein. ATVs met motoren groter dan 90cc zijn alleen geschikt voor gebruik door mensen van ten minste 16 jaar oud. Neem nooit passagiers mee op ATVs die daar niet speciaal voor zijn ontworpen. Can-Am™ Outlander™ MAX ATVs: Deze ATVs zijn alleen geschikt voor rijders van ten minste 16 jaar oud en passagiers van ten minste 12 jaar oud.

can-am

