

ESPECIFICACIONES DS 250		
MOTOR	Tipo	249,4 cc, 4 tiempos, monocilíndrico, refrigeración líquida, 4 válvulas SOHC
	Diámetro por carrera	71 x 63 mm
	Potencia neta	< 15kW
	Sistema de alimentación	Carburación, Keihin® PTG 23
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Transmisión	CVT, automática por variador con largas, cortas, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás
Conjunto de la transmisión	Transmisión por cadena/Eje rígido	
	Emisiones CO	Certificación Euro-2
CHASIS	Bastidor	DS 250
	Tipo de suspensión delantera/ recorrido	Doble trapecio. 5 posiciones de ajuste de precarga 140 mm de recorrido
	Tipo de suspensión trasera/ carrera	Basculante. 5 posiciones de ajuste de precarga. 170 mm
	Frenos delanteros	2 discos, hidráulicos
	Freno trasero	1 disco, hidráulico
	Neumáticos/delanteros	559 x 178 x 254 pulg. 22 x 7 x 10 in
	Neumáticos/traseros	508 x 279 x 229 mm 20 x 11 x 9 pulg.
Ruedas	Acero	
DIMENSIONES	Long. x Anch. x Alt. (pulg.)	72 x 40.5 x 43.5 pulg.
	Long. x Anch. x Alt. (mm)	1830 x 1030 x 1105 mm
	Distancia entre ejes	1187 mm
	Altura del asiento	800 mm
	Distancia al suelo	260 mm
	Peso en seco	95 kg
Capacidad de combustible	12.5L	
PRESTACIONES	Instrumentación	Indicador de neutral y marcha atrás. Avisador de aceite/temperatura
	Iluminación	Luces dobles homologadas extraíbles (35 W) - 4 intermitentes,
	Toma de corriente	Sí
	Señal de advertencia	Bocina
Color disponible para modelo base	Amarillo	



DS 250

■ Versión homologada CE