

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor bicilíndrico en V Rotax® con esnórquel, con entrada y salida de CVT reubicadas
- Diferencial delantero Visco-4Lok†
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX 1.5 PODIUM QS3 de alto desempeño
- Neumáticos ITP Cryptid de 30 plg.
- Rines de Aluminio con bloqueo de talón de 14 plg.
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Protectores de aluminio delantero y central
- Parachoques delantero y trasero de alta resistencia
- Manillar de aluminio de perfil cónico con asidero y protectores de envoltura completa
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Transmisión variable continua (CVT) con marcha L ultracorta
- Suspensión trasera con brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Guardabarros
- Indicador digital multifunción
- Plásticos pintados para una apariencia premium
- Colores, funda de asiento y gráficos del paquete X



- Liquid Titanium & Magma Red / 1000R
- Desert Tan & Carbon Black / 1000R

MOTOR	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 976 cc y 91 HP, con esnórquel, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Control Inteligente del Acelerador (iTC) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/Extra bajo L, freno de motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok†
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)

### SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera
Amortiguadores delanteros	FOX 1.5 PODIUM QS3
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	FOX 1.5 PODIUM QS3

### NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 plg.
Neumáticos traseros	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 plg.
Rines	Aluminio con bloqueo de talón de 14 plg.

### FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

### DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	450 kg (991 lb)
L x An x Al	224 x 127 x 131 cm (83 x 50 x 56 plg.)
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)
Altura del chasis al suelo	31.8 cm (12.5 plg.)
Altura del asiento	93.3 cm (36.75 plg.)
Capacidad del soporte	Trasero: 16 kg (35 lb)
Capacidad de almacenamiento	N/A
Capacidad de remolque	590 kg (1,300 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

### CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, posición de velocidades, indicador de 4x4, temperatura, luces del motor, medidor electrónico de combustible y reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S™) RF
Iluminación	240 W de 4 proyectores montados en el guardabarros (60 W) con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
Asiento	Estándar
Protección	Defensa delantera y trasera Manillar de aluminio de perfil cónico con asidero y protectores de envoltura completa Guardabarros Protectores de chasis de aluminio delantero y central

### GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses