

can-am

COMMANDER MAX XT-P 1000R

2022

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ACTUACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Motor y transmisión robustos Tren motriz confiable Suspensión digna del segmento deportivo
TRABAJABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> Capataz robusto Funcionalidad orientada al trabajo Protección y rigidez del vehículo
DISEÑO Y ERGONOMÍA	<ul style="list-style-type: none"> Interior centrado en la comodidad Ajuste y acabado superiores Bajo costo de propiedad
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> 120.6 plg. de distancia entre ejes 13 plg. de altura libre al suelo 14 plg. de recorrido de la suspensión 2,000 lb de capacidad de arrastre Dirección Dinámica Asistida (DPS™) Diferencial delantero Visco-Lok® QE Modos SPORT / ECO™ Llave D.E.S.S. con botón de encendido/apagado Puerta de media altura premium Guardabarros Diferencial trasero con modo Turf
ESPECÍFICO DEL PAQUETE XT-P	<ul style="list-style-type: none"> 64 plg. de ancho con brazo arqueado A Diferencial delantero Smart-Lok* Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM QS3 con depósito externo Neumáticos XPS Hammer Force de 30 plg. Rines de Aluminio forjado con aro de refuerzo BeadLock de 15 plg. Defensa delantera XT Cabrestante de 2,014 kg (4,500 lb) Techo completo y retrovisor panorámico Pantalla digital de 7.6 plg. con teclado Faros LED y LED Can-Am exclusivos

MOTORE	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 100 HP y 976 cc, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa impulsora Extra L/H/N/R/P
Tren motriz	Tracción en modo Turf/2WD/4WD TRAIL/4WD TRAIL ACTIV seleccionable con tecnología exclusiva Smart-Lok*
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos SPORT/ECO™
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble brazo arqueado en A con barra estabilizadora/ 35.6 cm (14 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX 2.5 PODIUM con depósito externo con ajuste de compresión QS3
Suspensión trasera	TTA en arco con barra estabilizadora 38.1 cm (15 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 2.5 PODIUM con depósito externo con ajuste de compresión QS3

NEUMÁTICOS/RINES	
Neumáticos delanteros	XPS Hammer Force 30 x 10 x 15 plg.
Neumáticos traseros	XPS Hammer Force 30 x 10 x 15 plg.
Rines	Aluminio con aro de refuerzo BeadLock de 15 plg.

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón



Triple Black & Orange / 1000R

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado	907.2 kg (2,000 lb)
Chasis/Jaula	Jaula perfilada aprobada por ROPS
L x An x Al	407,3 x 162,6 x 194,8 cm (160,4 x 64 x 76,7 plg)
Distancia entre ejes	306.3 cm (120.6 plg.)
Altura del chasis al suelo	33 cm (13 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	75.1 x 114.7 x 27 cm (29.5 x 45.2 x 10.6 plg.)
Capacidad de la caja de carga	272.2 kg (600 lb)
Capacidad de remolque	907.2 kg (2,000 lb)
Capacidad de carga útil	580.6 kg (1,280 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 32.1 L (8.5 gal.) Guantera: 15.6 L (4.1 gal.) Almacenamiento del conductor: 1.5 L (0.4 gal.) Consola central y portavasos: 3.1 L (0.8 gal.) Consola trasera y portavasos: 4.5 L (1.2 gal.) Caja de almacenamiento lateral (lado del pasajero): 5.9 L (1.6 gal.) Almacenamiento en el panel lateral: 3.01 L (0.8 gal.)
Capacidad de combustible	38 L (10 gal)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 7.6 plg. con teclado: Velocímetro, tacómetro, odómetro, computadora de viaje, combustible, posición de velocidades, modos SPOR/ECO™, cinturón de seguridad e indicador de 4x4, indicadores de bloqueo del diferencial trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido/apagado
Imán	650 W
Iluminación	Faros y luces traseras LED con distintivos LED Can-Am exclusivos
Cabrestante	Cabrestante de 2,014 kg (4,500 lb) con guía de rodillo
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Puertas de media altura de alta gama Placa de protección completa Guardabarros Defensa delantera XT Techo completo
Accesorio de arrastre	Tirón de 2 plg.

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y ve el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

